

PRODUKTDATENBLATT

Avery Dennison® MPI™ 6021 Anti-Slip Floor Marking

Ausgestellt am: 03/2021

Einführung

Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 6021 Anti-Slip Floor Marking ist eine dicke, weiß kalandrierte Folie zur Verklebung auf Böden **im Innenbereich**. Sie bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich für den Direktdruck eignet und kein Laminat erfordert. Der Klebstoff ist ablösbar, die Folie kann schnell und sauber entfernt werden.

Verarbeitung

Avery Dennison Multi Purpose Inkjet 6021 Anti-Slip Floor Marking ist ein weiß kalandriertes Mehrzweckprodukt, das auf verschiedenen Großformatdruckern mit Latex-, Solvent-, Eco-Solvent- oder UV-härtenden Druckfarben bedruckt werden kann. Da das Material sehr dick ist, empfehlen wir inständig, vor dem Druckvorgang zu prüfen, ob der Drucker für die Rollen geeignet ist. Um die bestmögliche Druckqualität zu erzielen, stellen Sie bitte sicher, dass korrekte ICC-Profile und Druckereinstellungen verwendet werden.

Weitere Informationen zur Verklebung auf Wänden finden Sie im Technischen Informationsblatt 5.7. Um unliebsame Überraschungen und eine mangelhafte Performance in der Praxis auszuschließen, ist die richtige Produktwahl für die jeweilige Anwendung unabdingbar.

Daher empfehlen wir, vor dem Start eines Gesamtprojekts stets vorab zu prüfen, ob das Produkt projekttauglich ist. Sollten Bedenken bestehen, wenden Sie sich jederzeit gerne an Ihren Avery Dennison Ansprechpartner, um sich Hilfe oder Empfehlungen zu holen.

Empfehlungen

Das MPI 6021 Anti-Slip Floor Marking Produkt wurde speziell für kurzfristige Werbeaktionen entwickelt und bietet eine praktische Lösung für die Gestaltung von Böden, wenn auf Schlussverkauf, aktuelle Angebote oder andere interessante Aktionen im Verkaufsladen aufmerksam gemacht werden soll.

Eigenschaften

- » Direkt bedruckbare, zuverlässig rutschfeste Oberfläche
- » Kein Laminat erforderlich
- » Zertifizierte Anti-Rutsch-Oberfläche
- » Brandzertifizierung
- » Kann auf allen wichtigen digitalen Drucksystemen verarbeitet werden
- » Rückstandsfrei ablösbarer Klebstoff, eine nachfolgende Reinigung ist nicht nötig
- » Geeignet für kurzfristige Werbeaktionen (**im Innenbereich**) Hinweis: Die zu erwartende Haltbarkeit einer bedruckten Grafik hängt immer von Toner bzw. Druckfarbe, Folie, Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab
- » HP Latex Certified



Obermaterial

200 µm dicke, weiß kalandrierte Vinylfolie



Klebstoff

Transparent, ablösbar, auf Acrylatbasis



Trägermaterial

Beschichtetes Kraftpapier 120 g/m²



Haltbarkeit

1 Monat



Lagerfähigkeit

2 Jahre

Physikalische Eigenschaften

	Testmethode ¹	Resultate
Produkteigenschaften		
Materialstärke Obermaterial (µm)	ISO 534	200
Materialstärke Obermaterial + Klebstoff (µm)	ISO 534	220
Dimensionsstabilität (mm max.)	FINAT FTM 14	1
Lagefähigkeit (Jahre)	Lagerung bei 22 °C/50-55 %rF	2
Haltbarkeit ² (Monate), im Innenbereich	Vertikal verklebt	1
Entflammbarkeit	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Rutschhemmung	EN 13036-4 (dry condition)	PTV 91 (longitudinal)
Klebstoff		
Anfangshaftung nach 20 Minuten (N/m)	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	70
Endhaftung nach 24 Stunden (N/m)	FINAT FTM-1, rostfreier Stahl	160
Thermische Eigenschaften		
Verklebetemperatur (min °C)		10
Anwendungs-Temperaturbereich (- °C bis + °C)		-40 - +80
Chemische Eigenschaften³		
Beständigkeit gegen Chemikalien	Milde Säuren	keine Auswirkungen
Lösungsmittelbeständigkeit	Milde Laugen	keine Auswirkungen
Lösungsmittelbeständigkeit	Auf Aluminium verklebt	Keine Auswirkungen, wenn Ölen, Fetten, aliphatischen Lösungsmitteln, Motorenölen, Heptan, Kerosin oder JP-4-Kraftstoff ausgesetzt.

Wichtig

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu physikalischen und chemischen Eigenschaften und Werten basieren auf Tests, die wir als zuverlässig erachten; daraus lässt sich jedoch keine Gewährleistung ableiten. Sie sollen nur der Information dienen; es besteht keine Garantie für die Richtigkeit und es lässt sich daraus keine Gewährleistung ableiten. Vor dem Einsatz sollten Einkäufer die Eignung dieses Materials für ihre spezifische Nutzung unabhängig feststellen.

Sämtliche technische Daten können variieren. Im Falle von Mehrdeutigkeit oder Unterschieden zwischen der englischen und den fremdsprachigen Versionen dieses Dokuments ist die englische Version maßgeblich.

Avery Dennison gewährleistet, dass seine Produkte den Spezifikationen entsprechen. Avery Dennison gewährt keine weiteren ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Gewährleistungen in Bezug auf die Produkte, insbesondere keine stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Alle Produkte von Avery Dennison werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck selbst und unabhängig festgestellt hat. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr ab Versanddatum, sofern im Produktdatenblatt nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Jeder Kauf von Avery Dennison Produkten unterliegt den allgemeinen Vertriebsbedingungen von Avery Dennison, siehe <http://terms.europe.averydennison.com>. Bei jedem Vorfall bzw. wiederholten Vorfällen ist die Gesamthaftung von Avery Dennison gegenüber dem Käufer (aufgrund von Fahrlässigkeit, Vertragsbruch, falschen Angaben oder sonstigen Gründen) in jedem Fall beschränkt auf den Preis der fehlerhaften, vertragswidrigen, beschädigten oder nicht gelieferten Produkte, die eine solche Haftung begründen; der Preis richtet sich nach den dem Käufer gestellten Nettopreisrechnungen. Avery Dennison haftet dem Käufer unter keinen Umständen für indirekte, zufällige oder Folgeschäden bzw. -verluste, sonstige Schäden oder Verletzungen, wie z.B. den Verlust von erwartetem Gewinn, Firmenwert, Ruf, sowie Verluste oder Kosten, die aus Ansprüchen Dritter resultieren.

© 2021 Avery Dennison Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Avery Dennison und alle anderen Marken von Avery Dennison, deren Veröffentlichung, Inhalt, Produktnamen und Artikelnummer von Avery Dennison sind Eigentum der Avery Dennison Corporation. Alle anderen Marken und Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Diese Veröffentlichung darf weder ganz noch teilweise verwendet, kopiert oder reproduziert werden für andere Zwecke als das Marketing von Avery Dennison.