


BACKLIT



LATEX



UV



Moonlight River



Product Carbon Footprint

1.1 kg CO₂ eq / sqm
Cradle to Grave

EXPLORE MORE WITH   

M MAXIMALE BREITE

TESTVERFAHREN: DIN EN ISO 2286-1

5m

Z ZUGFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53354

180/140 kg / 5cm

T TEMPERATURBEREICH

TESTVERFAHREN: DIN 53361

-40~+90 °C

P REIßFESTIGKEIT (W/F)

TESTVERFAHREN: DIN 53363

20/12 kg

G GEWICHT

200±20 gsm

D DICKE

0.20±0.02 mm

S STANDARD ROLLENLÄNGE

50m

COATING

- Auf Wasserbasis
- Phthalatfrei

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester-Garn
- PVC-freie Beschichtung

EIGENSCHAFTEN

- Weich
- Leicht
- Knitterfrei
- Perfekt für hochwertigen Digitaldruck
- Signifikant reduzierter Wasserverbrauch

ANWENDUNGEN

- Leuchtkästen

FLAMMSCHUTZ-ZERTIFIKATE

- DIN4102- B1
- EN13501- 1
- NFPA701