

# JAC Ecoplus Paperprint

Artikelcode: JEPWM\*

## Anwendungsbereiche

Alle Arten von Etiketten und Aufklebern

## Produktbeschreibung

JAC Ecoplus ist eine umweltfreundliche, weiße, matte Polyolefin-Folie, die speziell für die Anwendung im Offsetdruck mit herkömmlichen sowie UV-trocknenden Farben entwickelt wurde.

JAC Ecoplus Paperprint ist außerdem sehr witterungsbeständig.

## Kleber und Schlitzung

- > permanenter Kleber
- > ungeschlitzt

## Sortiment

Format (cm)/Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	Schlitzung	75
70x100	ungeschlitzt	SB

SB: Schmalbahn  
BB: Breitbahn

## Technische Spezifikationen Papier

Papier	Norm		Trägerpapier	ungeschlitzt
Grammatur (g/2)	ISO 536	75	Grammatur (g/2)	130
Dicke (µm)	ISO 536	95	Dicke (µm)	143
Opazität (%)	ISO 2471	92	Druck Rückseite	unbedruckt

## Technische Spezifikationen Kleber

Kleber	Norm	DURO
Klebkraft (N/25mm) 20min. rostfreier Stahl	FTM 1	15,4
Klebkraft (N/25mm) auf Glas	FTM 9	8
empfohlene Mindest-Anwendungstemperatur (°C)		>+5
Hitzebeständigkeit bis 24h (°C)		+80
Hitzebeständigkeit bis 1h (°C)		+110
Kältebeständigkeit (°C)		-40
Haltbarkeit- ab Anwendung 22°C und 50% Luftfeuchtigk.		2 Jahre